

17. 08. 2026

Запірна арматура, зроблено на заводі, Китай, прямий імпорт (крани шар., засувки, затвори батерфляй, електропривід, пневмопривід, муфти універсальні)

Товар	Опис	Розмір (mm)	Ціна, грн	Фото
Засувка з обрезиненим кліном	подвійний боннет робочий тиск:PN16; робоча температура:≤120°C; габаритні розміри:DIN 3352 F4; корпус: чавун з епоксидним покриттям GGG50; шток:SS420; обризинений клін:GGG50+EPDM; привід: ковкий чавун маховик; замкова гайка:латунь; з фланцевими заглушками	50	2 748,90	
		80	4 398,90	
		80	5 266,13	
		100	5 762,92	
		100	5 475,95	
		150	8 948,74	
		200	12 448,98	
Засувка з обризиненим кліном і висувним шпинделем	висувний шток BS5163; робочий тиск:PN16; робоча температура:≤120°C; корпус: чавун з епоксидним покриттям GGG50; шток:SS420; обризинений клін:GGG50+EPDM; привід: ковкий чавун маховик; замкова гайка:латунь; з фланцевими заглушками	50	2 605,22	
		150	8 795,17	
Затвор поворотний міжфланцевий (епокси 150)	без штифта тип; робочий тиск:PN16; робоча температура:-10-120°C; верхній фланець:ISO5211 корпус: високоміцний чавун в епоксидному покритті; диск:ковкий чавун вкритий нікелем; шток:SS416; сидло: EPDM; привід: поворотна чавунна ручка;	50	730,40	
		80	1 067,00	
		100	1 737,01	
		125	не має	
		150	2 847,50	
Затвор поворотний міжфланцевий з нержавіючим диском (покриття епоксидне 250)	без штифта тип; робочий тиск:PN16; робоча температура:-10-120°C; верхній фланець:ISO5211 корпус: високоміцний чавун з епоксидним покриттям; диск:ковкий чавун вкритий нікелем; шток:SS416; сидло: EPDM; привід: поворотна чавунна ручка;	50	982,72	
		65	1 550,00	
		150	3 685,36	
Затвор поворотний з різьбовими проушинами	без штифта тип; робочий тиск:PN16; робоча температура:-10-120°C; верхній фланець:ISO5211 корпус: високоміцний чавун в епоксидному покритті; диск:ковкий чавун вкритий нікелем; шток:SS416; сидло: EPDM; привід: поворотна чавунна ручка;	50	1 042,80	
		80	1 135,20	
		100	2 103,23	
Електричний привід	напруга:220V; матеріал: алюмінієвий сплав	50Nm	7 866,82	
		100Nm	11 918,30	
		200Nm	8 929,86	
		600Nm	10 007,42	

ТОВАР В НАЯВНОСТІ

095-311-25-41

050-322-75-90

067-613-59-98

17. 08. 2026

Запірна арматура, зроблено на заводі, Китай, прямий імпорт (крани шар., засувки, затвори батерфляй, електропривід, пневмопривід, муфти універсальні)

Товар	Опис	Розмір (mm)	Ціна, грн	Фото
Пневмопривід подвійної дії	Матеріал - алюміній. Стандарт з'єднання NAMUR. Робочий тиск в пневмопроводі 5-8 атм.	52Nm	2 045,56	
		63Nm	2 670,00	
		75Nm	3 155,39	
		92Nm	3 421,58	
		105Nm	6 200,00	
200X Регулятор тиску (після себе)	робочий тиск:PN16; корпус: прочний чавун в епоксидному покритті; діафрагма :EPDM; шаровий кранік, трубка, керуючий клапан:латунь	50	9 662,40	
		100	13 386,00	
		200	26 591,08	
2-х составний шаровий кран з площадкою під привід	робочий тиск: PN63; температура:-10-150°C; корпус: SS304;шар: SS304; седло: PTFE; привід: сталевая ручка; з'єднання:BSP різьба	20	812,10	
		50	2 467,00	
Трьохходовий шаровий кран тип "L " і тип "Т" з площадкою під привід	робочий тиск:PN63; температура:-25-180°C; корпус: SS304;шар: SS304; седло: PTFE; привід: сталевая ручка; з'єднання:BSP різьба	тип "L "		
		1/2"	1 100,00	
		3/4"	1 648,62	
		1"	2 250,00	
		5/4"	2 900,00	
		3/2"	3 900,00	
		2"	4 600,00	
		тип "Т"		
		1/2"	1 282,94	
		3/4"	1 578,20	
		1"	1 980,00	
		5/4"	3 207,32	
		3/2"	3 216,00	
		2"	3 361,00	

ТОВАР В НАЯВНОСТІ

095-311-25-41

050-322-75-90

067-613-59-98

17. 08. 2026

Запірна арматура, зроблено на заводі, Китай, прямий імпорт (крани шар., засувки, затвори батерфляй, електропривід, пневмопривід, муфти універсальні)

Товар	Опис	Розмір (mm)	Ціна, грн	Фото
Муфта універсальна металева	робочий тиск: PN16 корпус: епоксидне покриття з ковкого чавуна ущільнювач: EPDM	59-72 мм Ду 50	1 345,00	
		72-85 мм Ду 65	1 224,00	
		88-103 мм Ду 80	1 399,00	
		108-128 мм Ду100	1 299,00	
		138-153 мм Ду125	2 195,00	
		159-182 мм Ду150		
		218-235 мм Ду200	3 600,00	
Муфта універсальна металева фланцева	робочий тиск: PN16 корпус: епоксидне покриття з ковкого чавуна ущільнювач: EPDM фланець: епоксидне покриття з ковкого чавуна	59-72 мм Ду50	905,00	 1472 грн
		72-85 мм Ду65	1 323,98	
		88-103 мм Ду100	1 299,00	
		108-128 мм Ду100	1 499,00	
		132-146 мм Ду125	1 840,00	
		158-181 мм Ду150	1 950,00	
		218-235 мм Ду200	2 899,00	
Засувка з обрезинним кліном і ЕлектроПриводом	Тиск, PN 16 Температура (макс.), °C до +110 Електропривід: багатоквартальний, 220V Тип приєднання Фланцеве Матеріал корпусу ковкий чавун GGG50 Шток нержавіюча сталь Клін ковкий чавун GGG50 + EPDM Клас герметичності "А" Робоче середовище вода, воздух	100	46 220,00	
Кран шаровий. РВ нерж з Електроприводом. 220В	Характеристики крана: Нержавіюча сталь AISI 304 Робочий тиск: 63 атм Робоча температура: -10...+150C Тип приєднання: різьба Робоче середовище: жидкая, газообразная, агрессивна Характеристики привода: Підключення: 220В Крутящий момент: 50Нм Час спрацювання: 26с	15	8 823,78	
		20	8 978,92	
		25	9 437,52	
		32	10 113,52	
		40	14 283,95	
		50	14 685,30	
Затвор поворотний чавун.диск з Електроприводом 220В	Характеристики затвора: Матеріал: прочний чавун в епоксидному покритті Диск: прочний чавун в нікелірованому покритті Робочий тиск: 16 атм Робоча температура: -20...+135C Тип приєднання: міжфланцевий Робоче середовище: вода, водяной пар, повітря Характеристики привода: Підключення: 220В Час спрацювання: 26-30с	50	9 149,54	
		65	9 716,82	
		100	8 929,86	
		125	10 007,42	
		150	13 692,78	

ТОВАР В НАЯВНОСТІ

095-311-25-41

050-322-75-90

067-613-59-98